

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AMICAT CMR3300 / **AMICAT CFF3000**

Descripción:

Canalizador amínico con características de gelificación desarrollado para diversas aplicaciones de espumas de poliuretano.

Propiedades:

Apariencia	Líquido
Color	Transparente ligeiramente amarillo
Densidad	1,00 – 1,06 g/cm ³
Viscosidad	95 – 125 cps

Aplicaciones:

AMICAT se utiliza básicamente en todos los tipos de formulaciones de espuma de poliuretano. Sin embargo, el mayor consumo se produce en los segmentos de: espuma flexible (colchón), espuma moldeada, espuma de alta resistencia y rigidez estructural y espuma de piel integral. La dosis debe ser determinada en el caso específico de cada cliente y su proceso. Como referencia, un intervalo indicado de 0,15 a 0,60 partes por cada 100 partes de poliol.

Precauciones:

AMICAT debe ser manejado preferentemente en una área ventilada. Usar equipo de protección personal (guantes de goma, lentes de protección, máscara de vapor orgánica y delantal de plástico). Evite el contacto con la piel y ojos.

Embalaje:

Tambores de 200 Kg o bombonas de 20 kg.

Validez:

En envase firmemente cerrado a 25 ° C en un área cubierta libre de humedad, el producto se puede almacenar durante 12 meses.

Información adicional:

La Hoja de Información de Seguridad del producto está disponible para su inspección.